

# 21111

## motorový jistič P25M - 18 A - 3P - termomagnetická spoušť



### Hlavní parametry

Řada výrobků	P25M
Řada	Acti 9
Označení výrobku	P25M
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	P25M
Použití zařízení	Motor
Popis pólů	3P
Počet chráněných pólů	3
[In] jmenovitý proud	18 A
Typ sítě	AC
Provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
Typ charakteristiky	K
Vypínací schopnost	15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 3 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 8 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
Kategorie použití	AC-3 podle IEC 60947-2
Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO podle IEC 60947-2	

### Doplněk

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz
Mez vypnutí zkratové spouště	12 x In
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	2,25 kA podle EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz 4,5 kA podle EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 4 kA podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kA podle EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka Manuální test vypnutí
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	5
Výška	89 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost přístroje	0,26 kg
Elektrická životnost	100000 cykly vyhovuje IEC 60947-2 AC 50/60 Hz AC-3
Opatření pro visací zámeček	Uzamykatelný
Popis voleb pro uzamknutí	Integrovaný visací zámeček
Připojení - svorky	Nacvakávací svorky pro 2 neohebný vodič(e) 1...6 mm <sup>2</sup> max Nacvakávací svorky pro 2 ohebný vodič(e) 1...6 mm <sup>2</sup> max

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Kroutící moment	1,7 N.m
Proudový chránič	Ne

## Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60947-2
certifikace výrobku	CEBEC DEMKO FIMKO NEMKO SEMKO
kategorie přepětí	III
tropikalizace	2 podle IEC 60947-2
relativní vlhkost	95 % 55 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------