



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Speciální formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZC2J
Kompatibilita	XC2J
Přidružená hlava	ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE07
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Páka s kladkou s návratem kov (-)
Typ přístupu	Podélný

Doplňěk

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ne

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C pro standardní prostředí 10...120 °C pro vysoká teplota -40...70 °C pro nízká teplota
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota 10...120 °C pro vysoká teplota
popis prostředí	Vysoká teplota Nízká teplota Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1014 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------