

ZC2JY51

páka polohového spínače ZC2JY-ocelová čtver.páka
s kladkou 3 mm-(-40..120 °C)



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Speciální formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZC2J
Kompatibilita	XC2J
Přidružená hlava	ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE07
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Tyčová páka s návratem kov (čtvercová tyč 3 mm, L=125 mm)
Typ přístupu	Podélný

Doplněk

Ovládání spínače	Jakoukoli pohyblivou částí
Nucené vypnutí	Ne

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C pro standardní prostředí 10...120 °C pro vysoká teplota -40...70 °C pro nízká teplota
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota 10...120 °C pro vysoká teplota
popis prostředí	Vysoká teplota Nízká teplota Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.