



ZCKY71

## Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZCKY
Kompatibilita	XCKJ
Přidružená hlava	ZCKE09
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Areťovaná vidlicová páka s válečky pevná poloha termoplast (1 nájezd)
Typ přístupu	Podélný

## Doplňěk

Ovládání spínače	Vačkou
Nucené vypnutí	Ne

## Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota
popis prostředí	Nízká teplota Standardní prostředí

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0903 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------