



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZCY
Kompatibilita	XCKD XCKP XCKT XCMD
Přidružená hlava	ZCE01 ZCE05
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Páka s kladkou s návratem kov
Nájezdy	20/36 mm pro XCMD 24/40 mm pro XCKD 24/40 mm pro XCKP 24/40 mm pro XCKT
Typ přístupu	Podélný

Doplňěk

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ano

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0851 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------