



## Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZCY
Kompatibilita	XCKD XCKP XCKT XCMD
Přidružená hlava	ZCE09
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Aretovaná vidlicová páka s válečky pevná poloha (1 nájezd)
Nájezdy	28 mm pro XCMD 32 mm pro XCKD 32 mm pro XCKP 32 mm pro XCKT
Typ přístupu	Podélný

## Doplňěk

Ovládání spínače	Vačkou
Nucené vypnutí	Ne

## Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C
popis prostředí	Standardní prostředí

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------