



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	3L
Celkový počet 18 mm modulů	22

Doplňěk

Počet způsobů	5 ways 3 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 3P
Rozteč pro připojení	27 mm
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	81 mm
Popis	L1 L2 L3
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A (40 °C)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	620 V AC
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní na tunelové svorky
Rozteč 9 mm	45
Šířka	405 mm
Barva	Antracitová šedá (RAL 7016)
Kompatibilní řada	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Životní prostředí

standards	IEC 60664-1
požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
stupeň znečištění	3

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------