



Hlavní parametry

Označení přístroje	FDM121
Typ produktu nebo součásti	Zobrazovací modul
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro zobrazení a signalizaci
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Typ nabídky	C4 C5
Označení výrobku	Enerlin'X FDM
Funkce modulu	Dálkové ovládání Měření Zobrazení alarmu Zobrazení sítě

Doplňek

Typ ovládání	Dálkové ovládání
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Povrchová montáž se sadou
Typ displeje	LCD displej s bílým podsvícením
Rozlišení displeje	128 x 128 pixelů
Úhel zobrazení vodor. x svisle	60 x 30°
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (- 20...10 %)
Spotřeba proudu	21 mA
Standardy	CE CSA UL
Výška	96 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	30 mm
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díl Compact NS630b...1600 Náhradní díl Compact NS1600b...3200

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1749 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
