



### Hlavní parametry

Řada výrobků	ICT
Řada	Acti 9
Označení přístroje	IACTs
Typ produktu nebo součásti	Vzdálená pomocná signalizace
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z + 1 V

### Doplňěk

Napětí signalizačního obvodu	24 V 10 mA AC/DC 130 V 1 A DC 130 V 1 A DC 230 V 5 A AC 50/60 Hz 230 V 2 A AC 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iCT
Montáž	Pevná, na pravé straně CT
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	1
Výška	81 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	68 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorky 2 kabel(y) ohebný 2,5 mm <sup>2</sup> Tunelové svorky 2 kabel(y) neohebný 1,5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals 1 cable(s) rigid 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals 1 cable(s) flexible 1.5...2.5 mm <sup>2</sup>
Délka odizolování vodiče	9 mm
Kroutící moment	0,8 N.m
Kompatibilita	ICT
Označení kompatibility	IACTs

### Životní prostředí

standarty	EN 60947-5
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % ( 55 °C )
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

### Nabídka udržitelosti

udržitelý stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------