



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Označení přístroje	ISW
Použití zařízení	Ovládání
Popis pólů	1P
Kategorie použití	AC-22A
Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO	

Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	77 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	70 mm
Barva	Šedá
Mechanická životnost	300000 cykly
Elektrická životnost	30000 cyklu
Připojení - svorky	Tunnel type terminals: rigid Tunnel type terminals: flexible Tunnel type terminals: flexible with ferrule
Délka holého konce vodiče	9 mm
Utahovací moment	1,2 N.m

Životní prostředí

standardy	EN/IEC 60669-2-4
stupeň krytí IP	IP4
stupeň znečištění	2
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1001 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
