



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Označení přístroje	ISW
Použití zařízení	Ovládání Izolační
Popis pólů	1P
Kategorie použití	AC-22A
Vhodnost pro bezpečné odpojení ANO	

Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	40 A 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	4,2 kA samotný odpínač
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	1260 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní nebo dolní : ANO
Rozeř 9 mm	2
Výška	85 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	73 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	15000 cyklu
Připojení - svorky	Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule
Délka holého konce vodiče	9 mm
Utahovací moment	3,5 N.m

Životní prostředí

standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
stupeň krytí IP	IP20
stupeň znečištění	3
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------