



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SF
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	1600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	600 mm
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 blokový systém pro levé dveře 1 zadní panel 1 střecha 1 struktura 2 posuvné lišty 4 držák montážní desky 2 dveře 1 uzamykací systém s rukojetí

Doplňek

Typ struktury	Vyrobena z jednoho oddílu Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Panely a dveře vestavěné do konstrukce Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm
Typ dveří	Plně na přední
Počet dveří	2 na čelní
Otevírání dveří	Vlevo 120 ° Vpravo 120 °
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" na přední pravé dveře
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční části rozvaděče
Odnímatelné díly	Zadní panel pevný šrouby Střecha pevný šrouby Dveře pevný šrouby pro závěs dveří Držák montážního panelu pevný šrouby Posuvná lišta pevný šrouby Montážní deska pevný šrouby pro držák montážní desky
Materiál	Pozinkovaná ocel pro rámeček Pozinkovaná ocel pro stojiny Polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem pro rukojeť Ocelový plech pro dveře Ocelový plech pro panely Zamak pro závěs dveří
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Rozvaděč : šedá RAL 7035 Rukojeť : černá RAL 9005

Životní prostředí

standardy	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------