



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	1L + N
Celkový počet 18 mm modulů	24

### Doplňk

Počet způsobů	8 ways N + 1 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 2P
Rozteč pro připojení	27 mm
Typ konektoru	Tooth
Vzdálenost mezi vedením	54 mm
Popis	N L
Izolace	Izolovaný
Úprava zařízení	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A ( 40 °C )
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	620 V AC
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Horní na tunelové svorky
Rozteč 9 mm	48
Šířka	430 mm
Barva	Antracitová šedá ( RAL 7016 )
Kompatibilní řada	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

### Životní prostředí

standards	IEC 60664-1
požární odolnost	960 °C ( 30 s ) podle IEC 60695-2-1
stupeň znečištění	3

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------