



Hlavní parametry

Řada výrobků	9007
Název řady	Těžký provoz
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	9007C
Přidružená hlava	9007A 9007B 9007C 9007N 9007T10 9007T5
Přidružený kompletní výrobek	9007AW 9007C
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Zinkový odlitek návrat pružinou, válcová páka délka: 1,5 " - posun: - -
Typ válce	1 ocel vnější váleček průměr: 0,75 " - šířka: 0,25 "
Typ přístupu	Podélný
Nucené vypnutí	Ne

Doplňěk

Ovládání spínače	30° vačkou
Hmotnost přístroje	0,1 lb(US)

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...185 °F
teplota okolí pro uskladnění	-20...185 °F
popis prostředí	Standardní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1150 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------