



Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 maximální výkon: 15 VA Třída 1 maximální výkon: 20 VA
[In] jmenovitý proud	1500 A

Doplňěk

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici
Převod měř. transformátoru proudu	1500/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	60 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 Ith
Bezpečnostní faktor	
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Izolovaný uzamyk. šroub
Montážní držák	Sběrnice
Šířka	96 mm venkovní 35 mm vnitřní
Výška	116 mm venkovní 84 mm vnitřní
Hloubka	58 mm venkovní
Hmotnost přístroje	0,676 kg
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B
Otvor sběrnice	84 x 34
Těsnění	Ano

Životní prostředí

standarty	VDE 0414 IEC 61869-2
certifikace výrobku	CE EAC
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců