



### Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 maximální výkon: 20 VA Třída 1 maximální výkon: 25 VA
[In] jmenovitý proud	2000 A

### Doplňěk

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici
Převod měř. transformátoru proudu	2000/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	60 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 Ith
Bezpečnostní faktor	
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Izolovaný uzamyk. šroub
Montážní držák	Sběrnice
Šířka	55 mm vnitřní 55 mm vnitřní 135 mm venkovní
Výška	129 mm venkovní 103 mm vnitřní
Hloubka	50 mm venkovní
Hmotnost přístroje	0,792 kg
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B
Otvor sběrnice	102 x 54
Těsnění	Ano

### Životní prostředí

standards	VDE 0414 IEC 61869-2
certifikace výrobku	CE
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců