



Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 maximální výkon: 3 VA Třída 1 maximální výkon: 4 VA
[In] jmenovitý proud	150 A

Doplňěk

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel
Převod měř. transformátoru proudu	150/5
[Ith] jmenovitý tepelný proud	9 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 Ith
Bezpečnostní faktor	
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Izolovaný uzamyk. šroub
Montážní držák	Sběrnice Lišta DIN Montážní deska
Šířka	56 mm venkovní
Výška	80 mm venkovní
Hloubka	43 mm venkovní
Průměr	27 mm
Hmotnost přístroje	0,298 kg
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B
Otvor sběrnice	32,5 x 10,5 25,5 x 15,5
Vnější průměr kabelu	27 mm max
Těsnění	Ne

Životní prostředí

standards	VDE 0414 IEC 61869-2
certifikace výrobku	CE EAC
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------