



## Hlavní parametry

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | PowerLogic                                                       |
| Označení výrobku           | CT                                                               |
| Typ produktu nebo součásti | Transformátor proudu                                             |
| Sekundární proud           | 5 A                                                              |
| Třída přesnosti            | Třída 0.5 maximální výkon: 4 VA<br>Třída 1 maximální výkon: 7 VA |
| [In] jmenovitý proud       | 200 A                                                            |

## Doplňěk

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ měř. transformátoru proudu                        | Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel             |
| Převod měř. transformátoru proudu                     | 200/5                                            |
| [I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud            | 12 kA                                            |
| Dynamický výdržný proud                               | 2,5 I <sub>th</sub>                              |
| Bezpečnostní faktor                                   |                                                  |
| [U <sub>e</sub> ] jmenovité pracovní napětí           | < 720 V AC při 50/60 Hz                          |
| [U <sub>i</sub> ] jmenovité izolační napětí           | 3 kV                                             |
| Montáž                                                | Šrouby<br>Izolovaný uzamyk. šroub<br>Nacvaknutím |
| Montážní držák                                        | Sběrnice<br>Lišta DIN<br>Montážní deska          |
| Šířka                                                 | 56 mm venkovní                                   |
| Výška                                                 | 80 mm venkovní                                   |
| Hloubka                                               | 43 mm venkovní                                   |
| Průměr                                                | 27 mm                                            |
| Hmotnost přístroje                                    | 0,318 kg                                         |
| [U <sub>imp</sub> ] jmenovité impulzní výdržné napětí | 3 kV                                             |
| Třída el. izolace                                     | Třída B                                          |
| Otvor sběrnice                                        | 32,5 x 10,5<br>25,5 x 15,5                       |
| Vnější průměr kabelu                                  | 27 mm max                                        |
| Těsnění                                               | Ne                                               |

## Životní prostředí

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| standardy                           | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| certifikace výrobku                 | CE<br>EAC               |
| stupeň krytí IP                     | IP20                    |
| relativní vlhkost                   | 0...95 %                |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C             |

## Nabídka udržitelnosti

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
|-------------------------|-----------------------|

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|