



Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 maximální výkon: 8 VA Třída 1 maximální výkon: 10 VA
[In] jmenovitý proud	300 A

Doplňěk

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel
Převod měř. transformátoru proudu	300/5
[I _{th}] jmenovitý tepelný proud	18 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 I _{th}
Bezpečnostní faktor	
[U _e] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[U _i] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Šrouby Izolovaný uzamyk. šroub Nacvaknutím
Montážní držák	Sběrnice Lišta DIN Montážní deska
Šířka	56 mm venkovní
Výška	80 mm venkovní
Hloubka	43 mm venkovní
Průměr	27 mm
Hmotnost přístroje	0,303 kg
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B
Otvor sběrnice	32,5 x 10,5 25,5 x 15,5
Vnější průměr kabelu	27 mm max
Těsnění	Ne

Životní prostředí

standarty	VDE 0414 IEC 61869-2
certifikace výrobku	CE EAC
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------