



## Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 maximální výkon: 4 VA Třída 1 maximální výkon: 6 VA
[In] jmenovitý proud	250 A

## Doplňěk

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel
Převod měř. transformátoru proudu	250/5
[I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud	15 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 I <sub>th</sub>
Bezpečnostní faktor	
[U <sub>e</sub> ] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[U <sub>i</sub> ] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Šrouby Izolovaný uzamyk. šroub Nacvaknutím
Montážní držák	Sběrnice Lišta DIN Montážní deska
Šířka	60 mm venkovní
Výška	85 mm venkovní
Hloubka	43 mm venkovní
Průměr	26 mm
Hmotnost přístroje	0,305 kg
[U <sub>imp</sub> ] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B
Otvor sběrnice	40,5 x 12,5 32,5 x 15,5
Vnější průměr kabelu	26 mm max
Těsnění	Ne

## Životní prostředí

standardy	VDE 0414 IEC 61869-2
certifikace výrobku	CE
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------