



## Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Označení výrobku	CT
Typ produktu nebo součásti	Transformátor proudu
Sekundární proud	5 A
Třída přesnosti	Třída 0.5 maximální výkon: 3 VA Třída 1 maximální výkon: 5 VA
[In] jmenovitý proud	250 A

## Doplňk

Typ měř. transformátoru proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel
Převod měř. transformátoru proudu	250/5
[I <sub>th</sub> ] jmenovitý tepelný proud	15 kA
Dynamický výdržný proud	2,5 I <sub>th</sub>
Bezpečnostní faktor	
[U <sub>e</sub> ] jmenovité pracovní napětí	< 720 V AC při 50/60 Hz
[U <sub>i</sub> ] jmenovité izolační napětí	3 kV
Montáž	Šrouby Izolovaný uzamyk. šroub Nacvaknutím
Montážní držák	Sběrnice Lišta DIN Montážní deska
Šířka	70 mm venkovní 41 mm vnitřní
Výška	95 mm venkovní 41 mm vnitřní
Hloubka	45 mm venkovní
Průměr	32 mm
Hmotnost přístroje	0,375 kg
[U <sub>imp</sub> ] jmenovité impulzní výdržné napětí	3 kV
Třída el. izolace	Třída B
Otvor sběrnice	40,5 x 10,5 32,5 x 20,5 25,5 x 25,5
Vnější průměr kabelu	32 mm max
Těsnění	Ne

## Životní prostředí

standards	VDE 0414 IEC 61869-2
certifikace výrobku	CE EAC
stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------