



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | PowerLogic |
| Označení výrobku | CT |
| Typ produktu nebo součásti | Transformátor proudu |
| Sekundární proud | 5 A |
| Třída přesnosti | Třída 0.5 maximální výkon: 4 VA Třída 1 maximální výkon: 6 VA |
| [In] jmenovitý proud | 500 A |

Doplňk

| | |
|--|--|
| Typ měř. transformátoru proudu | Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel |
| Převod měř. transformátoru proudu | 500/5 |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 30 kA |
| Dynamický výdržný proud | 2,5 Ith |
| Bezpečnostní faktor | |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | < 720 V AC při 50/60 Hz |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 3 kV |
| Montáž | Šrouby Izolovaný uzamyk. šroub Nacvaknutím |
| Montážní držák | Sběrnice Lišta DIN Montážní deska |
| Šířka | 70 mm venkovní |
| Výška | 95 mm venkovní |
| Hloubka | 45 mm venkovní |
| Průměr | 40 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,329 kg |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 3 kV |
| Třída el. izolace | Třída B |
| Otvor sběrnice | 50,5 x 12,5 40,5 x 20,5 |
| Vnější průměr kabelu | 40 mm max |
| Těsnění | Ne |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| standardy | VDE 0414 IEC 61869-2 |
| certifikace výrobku | CE |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| relativní vlhkost | 0...95 % |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1427 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

| | |
|---|--|
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|