



### Hlavní parametry

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Řada                        | Thalassa   |
| Označení výrobku            | Thalassa PLA   |
| Použití zařízení            | Víceúčelové  |
| Typ produktu nebo součásti  | Vhodný rozvaděč  |
| Označení přístroje          | PLA  |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 750 mm   |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 750 mm   |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 320 mm   |
| Montáž rozvodnice           | Samostatně stojící   |
| Sestava zařízení            | 1 dveře<br>1 zadní panel<br>2 boční část<br>1 horní část<br>1 dolní část |

### Doplňěk

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ těla              | Utěsněná horní a dolní část spojená s bočnicemi  |
| Typ dveří             | Plně přední  |
| Počet dveří           | 1  |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °  |
| Typ zámku             | 2 bodový zámek, 5 mm "motýlek"   |
| Dostupnost pro provoz | Přední<br>Zadní  |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Zadní panel upevňovacím prvkem   |
| Materiál              | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem   |
| Barva                 | Šedá RAL 7035  |
| Standardy             | IEC 62208<br>UL 508 A  |
| Stupeň krytí NEMA     | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4/4X<br>NEMA 3S<br>NEMA 3X<br>NEMA 5 |
| Certifikace výrobku   | UL/cUL listed<br>Veritas<br>DNV Marine   |

### Životní prostředí

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| stupeň krytí IP              | IP65 zcela utěsněný IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK            | IK10 plně dveře IEC 62262     |
| požární odolnost             | 960 °C IEC 62208              |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C                   |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
|-------------------------|-----------------------|

|   |  |
|---|--|
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|