



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PLS
Označení přístroje	PLS
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Izolovaná mod. skříňka
Jmenovitá výška rozvaděče	360 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	360 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	180 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	Kryt 1 na skříň Pojistné šrouby Zadní část 1 na skříň
Typ těla	Jednodílný odlitek
Typ čelního krytu	Nízký průhledný kryt
Typ zámku	Perfor. šroub

Doplňěk

Odnímatelné díly	Kryt pojistným šroubem
Materiál	Polykarbonát kryt Polyester s vyztuženým skleněným vláknom zadní
Barva	Grey RAL 7035 body
Standardy	NEMA 4X IEC 62208 NEMA klasifikace 13
Certifikace výrobku	UL

Životní prostředí

třída el. izolace	Třída II
stupeň krytí IP	IP65 IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 IEC 62262
požární odolnost	960 °C IEC 62208
teplota okolí pro uskladnění	-30...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------