



## Hlavní parametry

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Řada                        | Thalassa  |
| Označení výrobku            | Thalassa PLS  |
| Označení přístroje          | PLS   |
| Použití zařízení            | Víceúčelové   |
| Typ produktu nebo součásti  | Izolovaná mod. skříňka                                      |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 360 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 720 mm  |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 230 mm  |
| Montáž rozvodnice           | Nástěnná montáž   |
| Sestava zařízení            | Kryt 1 na skříň<br>Pojistné šrouby<br>Zadní část 1 na skříň |
| Typ těla                    | Jednodílný odlitek  |
| Typ čelního krytu           | Vysoký průhledný kryt                                       |
| Typ zámku                   | Perfor. šroub   |

## Doplňek

|                     |   |
|---------------------|---|
| Odnímatelné díly    | Kryt pojistným šroubem  |
| Materiál            | Polykarbonát kryt<br>Polyester s vyztuženým skleněným vláknom zadní |
| Barva               | Grey RAL 7035 body  |
| Standardy           | NEMA 4X<br>IEC 62208<br>NEMA klasifikace 13                         |
| Certifikace výrobku | UL  |

## Životní prostředí

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| třída el. izolace            | Třída II         |
| stupeň krytí IP              | IP65 IEC 60529   |
| stupeň ochrany IK            | IK09 IEC 62262   |
| požární odolnost             | 960 °C IEC 62208 |
| teplota okolí pro uskladnění | -30...70 °C      |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|