



## Hlavní parametry

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                           | Spacial                                                                         |
| Označení výrobku               | Spacial S3CM                                                                    |
| Použití zařízení               | Aplikace pro uživatelské rozhraní                                               |
| Typ produktu nebo součásti     | Ovládací rozvodnice                                                             |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 400 mm                                                                          |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 400 mm                                                                          |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 200 mm                                                                          |
| Typ instalačního příslušenství | Závěsný systém                                                                  |
| Použití výrobku                | Rozhraní                                                                        |
| Sestava zařízení               | Lišta 2<br>Tělo 1<br>Dveře se zámkem 1<br>Zesílená deska 1<br>Čelní krycí rám 1 |

## Doplňěk

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ těla              | Jedno tělo (jeden díl)                                  |
| Typ dveří             | Plně                                                    |
| Počet dveří           | 1 zadní                                                 |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °                                       |
| Typ zámku             | Uzamykací 3 mm "motýlek"                                |
| Popis montážní desky  | Bez montážního panelu                                   |
| Typ krycí desky       | Bez těsnící desky                                       |
| Dostupnost pro provoz | Zadní                                                   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Krycí rám šrouby<br>2 lišty šrouby      |
| Materiál              | Ocel pro rozvaděč a přední část<br>Hliník pro krycí rám |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester                            |
| Barva                 | Šedá RAL 7035 rozvaděč :<br>Grey RAL 7040 front face :  |
| Hmotnost přístroje    | 10.394 kg                                               |

## Životní prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP   | IP54 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

## Contractual warranty

