



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3CM
Použití zařízení	Aplikace pro uživatelské rozhraní
Typ produktu nebo součásti	Ovládací rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	600 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	200 mm
Typ instalačního příslušenství	Závěsný systém
Použití výrobku	Rozhraní
Sestava zařízení	Lišta 2 Tělo 1 Dveře se zámkem 1 Deska s kabelovou průchodkou 1 Zesílená deska 1 Čelní krycí rám 1

Doplňěk

Typ těla	Jedno tělo (jeden díl)
Typ dveří	Plné
Počet dveří	1 zadní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámků	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Standardní
Dostupnost pro provoz	Zadní
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Deska s kabelovou průchodkou šrouby Krycí rám šrouby 2 lišty šrouby
Materiál	Ocel pro rozvaděč a přední část Hliník pro krycí rám
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Šedá RAL 7035 rozvaděč : Grey RAL 7040 front face :
Hmotnost přístroje	19.612 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců