



## Hlavní parametry

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Řada                           | Spacial  |
| Označení výrobku               | Spacial S3D  |
| Použití zařízení               | Víceúčelové  |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice   |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 1000 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 1200 mm  |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 400 mm   |
| Typ dveří                      | Plné   |
| Popis montážní desky           | Plná   |
| Typ krycí desky                | Standardní   |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž  |
| Sestava zařízení               | Tělo 1<br>Deska s kabelovou průchodkou 2<br>Dveře se zámekem 2<br>Montážní deska 1 |

## Doplněk

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Zvláštní provedení    | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou<br>Jedno tělo (jeden díl)                     |
| Počet dveří           | 2 čelní  |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °  |
| Typ zámku             | 3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"   |
| Dostupnost pro provoz | Přední   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Deska s kabelovou průchodkou šrouby<br>Montážní deska upevňovacím prvkem |
| Materiál              | Pozinkovaná ocel pro montážní deska<br>Ocel pro rozváděč                                 |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester rozváděč  |
| Barva                 | Šedá RAL 7035 rozváděč :   |
| Standards             | IEC 62208  |
| Certifikace výrobku   | BV<br>CUL<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL   |
| Hmotnost přístroje    | 90 kg  |

## Životní prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP   | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky        | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                           | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                          | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný   |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---