



## Hlavní parametry

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Řada                           | Spacial  |
| Označení výrobku               | Spacial S3D  |
| Použití zařízení               | Víceúčelové  |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice   |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 400 mm   |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 300 mm   |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 200 mm   |
| Typ dveří                      | Plně   |
| Popis montážní desky           | Bez montážního panelu  |
| Typ krycí desky                | Standardní   |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž  |
| Sestava zařízení               | Zámek 1<br>Dveře 1<br>Tělo 1<br>Deska s kabelovou průchodkou 1 |

## Doplněk

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Zvláštní provedení    | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou<br>Jedno tělo (jeden díl) |
| Počet dveří           | 1 čelní  |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °  |
| Typ zámku             | Uzamykací 3 mm "motýlek"   |
| Dostupnost pro provoz | Přední   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy<br>Deska s kabelovou průchodkou šrouby                  |
| Materiál              | Ocel   |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester   |
| Barva                 | Šedá RAL 7035  |
| Standardy             | IEC 62208  |
| Certifikace výrobku   | BV<br>CUL<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL                                   |
| Hmotnost přístroje    | 5 kg   |

## Životní prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP   | IP66 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---