



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|---|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial S3DEX |
| Použití zařízení | ATEX certifikované aplikace |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 400 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 400 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 200 mm |
| Typ dveří | Plné |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Bez těsnící desky |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž |
| Použití výrobku | Pro prostředí s nebezpečím výbuchu |
| Sestava zařízení | Zámek 1 Dveře 1 Body with clamped blind nut |

Doplňěk

| | |
|-----------------------|--|
| Zvláštní provedení | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl) |
| Počet dveří | 1 čelní |
| Otevírání dveří | Oboustranné 120 ° |
| Typ zámku | Zámek "motýlek" |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Odnímatelné díly | Dveře závěsy |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Barva | Šedá RAL 7035 |
| Standards | EN 60079-31 : 2009 EN 60079-0 : 2012 EN 60079-7 : 2007 |
| Popis | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db podle směrnice ATEX 94/9/EC |
| Hmotnost přístroje | 6,9 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|---|
| stupeň krytí IP | IP66 rozvodnice se samostat. dveřmi podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

