



### Hlavní parametry

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Řada                           | Spacial   |
| Označení výrobku               | Spacial S3DEX                                     |
| Použití zařízení               | ATEX certifikované aplikace                       |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice                              |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 700 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 500 mm  |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 250 mm  |
| Typ dveří                      | Plné  |
| Popis montážní desky           | Bez montážního panelu                             |
| Typ krycí desky                | Bez těsnící desky                                 |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž                                   |
| Použití výrobku                | Pro prostředí s nebezpečím výbuchu                |
| Sestava zařízení               | Zámek 1<br>Dveře 1<br>Body with clamped blind nut |

### Doplňěk

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Zvláštní provedení    | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou<br>Jedno tělo (jeden díl) |
| Počet dveří           | 1 čelní  |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °  |
| Typ zámku             | 3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"                                   |
| Dostupnost pro provoz | Přední   |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy   |
| Materiál              | Ocel   |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester   |
| Barva                 | Šedá RAL 7035  |
| Standardy             | EN 60079-31 : 2009<br>EN 60079-0 : 2012<br>EN 60079-7 : 2007         |
| Popis                 | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db podle směrnice ATEX 94/9/EC        |
| Hmotnost přístroje    | 15 kg  |

### Životní prostředí

|                   |   |
|-------------------|---|
| stupeň krytí IP   | IP66 rozvodnice se samostat. dveřmi podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262                                |

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

