



### Hlavní parametry

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Řada                           | Spacial  |
| Označení výrobku               | Spacial S3HD   |
| Použití zařízení               | Víceúčelové  |
| Použití výrobku                | Venkovní pro velké zatížení  |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice   |
| Dostupné funkce                | Volitelně ventilace v podstavci  |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 1062 mm  |
| Výška                          | 62 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 600 mm   |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 430 mm   |
| Hloubka                        | 400 mm   |
| Typ dveří                      | Plné   |
| Popis montážní desky           | Bez montážního panelu  |
| Typ krycí desky                | Plná hliníková   |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž<br>Samostatně stojící s podstavcem   |
| Sestava zařízení               | 1 tělo<br>1 deska s kabelovou průchodkou<br>1 stříška<br>1 dveře<br>1 kapsa na dokumenty<br>1 držák dveří<br>1 zámek   |
| Certifikace výrobku            | UL podle UL 508 A (2007)<br>Bureau Veritas podle IEC 61969-3 (2011)<br>Bureau Veritas podle IEC 61439-5 (2010)<br>DEKRA podle IEC 62208 (2011)<br>Bureau Veritas vyhovuje ISO 12944 (2007) |

### Doplňěk

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Zvláštní provedení       | Čelní korytková lišta s dvojitou tloušťkou<br>Jedno tělo (jeden díl) |
| Počet dveří              | 1 čelní  |
| Otevírání dveří          | Oboustranné 120 °  |
| Typ zámku                | 3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek"                                   |
| Dostupnost pro provoz    | Přední   |
| Odnímatelné díly         | Dveře závěsy<br>Canopy by screws                                     |
| Trvalé dovolené zatížení | 200 kg   |
| Materiál                 | Ocel s antikorozním nátěrem  |
| Povrchová úprava         | Polyester powder enclosure   |
| Barva                    | Šedá RAL 7035  |
| Hmotnost přístroje       | 40 kg  |
| Standarty                | IEC 62208<br>UL 508 A<br>IEC 61969-3<br>IEC 61439-5                  |

### Životní prostředí

|                 |   |
|-----------------|---|
| stupeň krytí IP | IP66 enclosure protection<br>IP55 s ventilovaným podstavcem podle IEC 60529 třída 2 |
|-----------------|---|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| stupeň ochrany IK                   | IK10 podle IEC 62262   |
| klimatická odolnost                 | C4H vyhovuje ISO 12944 720 h slaná mlha  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -45...80 °C vyhovuje IEC 61969-3 třída 1   |
| relativní vlhkost                   | C4H level vyhovuje ISO 12944 40 °C   |
| popis prostředí                     | Solární záření : třída 1 až 1120 W/m <sup>2</sup> podle IEC 61969-3 (2011)<br>Odolnost proti okolnímu vzduchu : třída 1 až 180 km/h podle IEC 61969-3 (2011)<br>Ultrafialová zkouška degradace : třída 1 podle ISO 4892-2 (2013)<br>Tvorba ledu a námrazy : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)<br>Odolnost proti fauně a floře : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)<br>Chemická látka : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011) |
| ztrátový výkon ( W)                 | Fan : Potential heat dissipation : 1500 W for a maximum noise level of 60 dB   |

## Nabídka udržitelnosti

|   |   |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný  |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku  |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|