



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3HD
Použití zařízení	Víceúčelové
Použití výrobku	Venkovní pro velké zatížení
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	548 mm
Výška	48 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	400 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	230 mm
Hloubka	200 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Plná hliníková
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 1 stříška 1 dveře 1 kapsa na dokumenty 1 držák dveří 1 zámek
Certifikace výrobku	UL podle UL 508 A (2007) Bureau Veritas podle IEC 61969-3 (2011) Bureau Veritas podle IEC 61439-5 (2010) DEKRA podle IEC 62208 (2011) Bureau Veritas vyhovuje ISO 12944 (2007)

Doplňěk

Zvláštní provedení	Čelní korytková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	1 bodový zámek, 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Trvalé dovolené zatížení	200 kg
Materiál	Ocel s antikorozním nátěrem
Povrchová úprava	Polyester powder enclosure
Barva	Šedá RAL 7035
Hmotnost přístroje	10.278 kg
Standardy	IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP66 ochrana skříně podle IEC 60529 třída 2
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
klimatická odolnost	C4H vyhovuje ISO 12944 720 h slaná mlha
teplota okolního vzduchu pro provoz	-45...80 °C vyhovuje IEC 61969-3 třída 1

relativní vlhkost	C4H level vyhovuje ISO 12944 40 °C
popis prostředí	Solární záření : třída 1 až 1120 W/m ² podle IEC 61969-3 (2011) Odolnost proti okolnímu vzduchu : třída 1 až 180 km/h podle IEC 61969-3 (2011) Ultrafialová zkouška degradace : třída 1 podle ISO 4892-2 (2013) Tvorba ledu a námrazy : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011) Odolnost proti fauně a floře : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011) Chemická látka : třída 1 podle IEC 61969-3 (2011)
ztrátový výkon (W)	Fan : Potential heat dissipation : 1500 W for a maximum noise level of 60 dB

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------