



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|--|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial S3X |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 300 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 250 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 150 mm |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž |
| Sestava zařízení | 1 tělo 1 dveře 1 zámek (dveře) |

Doplňek

| | |
|-----------------------|---|
| Typ těla | Jedno tělo (jeden díl), konstrukce ve tvaru kříže Čelní lišta tvaru U |
| Typ dveří | Plné |
| Počet dveří | Čelní : 1 dveře |
| Otevírání dveří | 120 °, oboustranné |
| Typ zámku | Uzamykací 3 mm "motýlek" |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Bez těsnící desky |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Odnímatelné díly | Dveře upevnění: závěsy |
| Materiál | Zámek : zamak Závěs dveří : nerezová ocel Tělo a dveře : nerezová ocel 316L |
| Povrchová úprava | Zámek : pochromovaný Tělo a dveře : Scotch-Brite® leštěný |
| Tloušťka profilu | 1,5 mm |
| Hmotnost přístroje | 3.574 kg |

Životní prostředí

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| standarty | IEC 62208 |
| certifikace výrobku | CAN/CSA 22 UL 508 typ A |
| stupeň krytí IP | IP66 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |
| popis prostředí | Korozivní Se specifickou hygienou |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
