



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3X
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	500 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	400 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	200 mm
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 2 zámek (dveře)

Doplňěk

Typ těla	Jedno tělo (jeden dí), konstrukce ve tvaru kříže Čelní lišta tvaru U
Typ dveří	Plné
Počet dveří	Čelní : 1 dveře
Otevírání dveří	120 °, oboustranné
Typ zámku	2 bodový zámek, 3 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře upevnění: závěsy
Materiál	Zámek : zamak Závěs dveří : nerezová ocel Tělo a dveře : nerezová ocel 316L
Povrchová úprava	Zámek : pochromovaný Tělo a dveře : Scotch-Brite® leštěný
Tloušťka profilu	1,5 mm
Hmotnost přístroje	8.106 kg

Životní prostředí

standarty	IEC 62208
certifikace výrobku	CAN/CSA 22 UL 508 typ A
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
popis prostředí	Korozivní Se specifickou hygienou

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
