



## Hlavní parametry

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Řada                           | Spacial   |
| Označení výrobku               | Spacial S3X   |
| Použití zařízení               | Víceúčelové   |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice  |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 600 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 600 mm  |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 250 mm  |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž   |
| Sestava zařízení               | 1 tělo<br>1 dveře<br>2 perforovaný svislý profil ( dveře )<br>2 zámek ( dveře ) |

## Doplňěk

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ těla              | Jedno tělo (jeden díl), konstrukce ve tvaru kříže<br>Čelní lišta tvaru U          |
| Typ dveří             | Plné  |
| Počet dveří           | Čelní : 1 dveře   |
| Otevírání dveří       | 120 °, oboustranné  |
| Typ zámku             | 2 bodový zámek, 3 mm "motýlek"  |
| Popis montážní desky  | Bez montážního panelu   |
| Typ krycí desky       | Bez těsnící desky   |
| Dostupnost pro provoz | Přední  |
| Odnímatelné díly      | Dveře upevnění: závěsy  |
| Materiál              | Zámek : zamak<br>Závěs dveří : nerezová ocel<br>Tělo a dveře : nerezová ocel 316L |
| Povrchová úprava      | Zámek : pochromovaný<br>Tělo a dveře : Scotch-Brite® leštění                      |
| Tloušťka profilu      | 1,5 mm  |
| Hmotnost přístroje    | 14 kg   |

## Životní prostředí

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| standardy           | IEC 62208                            |
| certifikace výrobku | CAN/CSA 22<br>UL 508 typ A           |
| stupeň krytí IP     | IP66 podle IEC 60529                 |
| stupeň ochrany IK   | IK10 podle IEC 62262                 |
| popis prostředí     | Korozivní<br>Se specifickou hygienou |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---