



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SD
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Ovládací pult s konzolí a deskou
Jmenovitá výška rozvaděče	1400 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	800 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	845 mm
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Sestava zařízení	Deska s kabelovou průchodkou 1 Struktura 1 Nastavovací lišta 4 Pneumatický stojan 2 kryt desky Přední konzole dveří 1 Kryt desky 1 Přední dveře 1 Zadní dveře 1 Mechanický stojan 2 přední konzole dveří Zámek 6 přední dveře Zámek 1 zadní dveře

Doplňěk

Typ těla	Jedna konstrukce složená a svařovaná
Typ dveří	Plné
Počet dveří	1 zadní 1 přední
Otevírání dveří	Oboustranné 120 ° přední a zadní dveře Sklopné 75 ° kryt desky a kryt konzoly
Typ zámku	2 bodový zámek, 3 mm "motýlek" Uzamykací rukojeť, 5 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	1 vstupní deska
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní
Odnímatelné díly	Kryt desky závěsy Deska s kabelovou průchodkou zacvakávacími šrouby Přední dveře závěsy Přední konzole dveří závěsy Zadní dveře závěsy
Materiál	Ocel tělo
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Tloušťka profilu	1,5 mm

Životní prostředí

standardy	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP55 IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců