



## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SF
Použití zařízení	PC aplikace
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Jmenovitá výška rozvaděče	1600 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	800 mm
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Použití výrobku	Chránící PC
Sestava zařízení	1 deska s kabelovou průchodkou 1 střecha 1 struktura 2 boční panely 1 částečné dveře pro klávesnici 1 částečné dveře pro PC obrazovku 1 částečné dveře pro držák tiskárny 1 zadní dveře

## Doplňek

Typ struktury	Vyrobeno z jednoho oddílu Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Panely a dveře vestavěné do konstrukce Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm
Typ dveří	Plně dělené na přední Prosklené dělené na přední Plně na zadní
Počet dveří	3 na přední 1 na zadní
Otevírání dveří	Oboustranné 120 °
Typ zámku	Plochý uzamykací štítek, 5 mm "motýlek" na zadní dveře Štítek zámku, 3 mm "motýlek" na přední dělené dveře
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Standardní
Kabelová průchodka	1 vstup
Počet oddílů	3
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční části rozvaděče
Odnímatelné díly	Dveře pevný šrouby pro závěs dveří Střecha pevný šrouby pro vnitřní Boční panel pevný šrouby pro vnitřní
Materiál	Pozinkovaná ocel pro rámeček Pozinkovaná ocel pro stojiny Ocelový plech pro dveře Ocelový plech pro panely Zamak pro závěs dveří Polyamid 6 s 30 % skleněným vlákem pro kryt
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Rozvaděč : šedá RAL 7035 Rukojeť : černá RAL 9005

## Životní prostředí

standards	IEC 62208
-----------	-----------

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 průhledných dveří podle IEC 62262 IK10 plných dveří podle IEC 62262

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------