



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|---|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial SFM |
| Použití zařízení | Aplikace s oddělenými prostory |
| Typ produktu nebo součásti | Vhodný rozvaděč |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 2000 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 800 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 800 mm |
| Montáž rozvodnice | Samostatně stojící |
| Použití výrobku | Odděluje ovládání zařízení Zmenšující destruktivní účinky zkratu |
| Sestava zařízení | 1 zadní panel 1 střecha 1 struktura 2 střední příčky 2 modulární panely pro horní a dolní |

Doplňěk

| | |
|-----------------------|---|
| Typ struktury | Vyrobena z jednoho oddílu Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Panely a dveře vestavěné do konstrukce Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Bez těsnící desky |
| Dostupnost pro provoz | Přední Zadní Boční části rozvaděče |
| Odnímatelné díly | Zadní panel pevný šrouby Střecha pevný šrouby |
| Materiál | Pozinkovaná ocel pro rámeček Pozinkovaná ocel pro stojiny Ocelový plech pro panely Zamak pro závěs dveří |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Barva | Šedá RAL 7035 |

Životní prostředí

| | |
|-----------|-----------|
| standards | IEC 62208 |
|-----------|-----------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1541 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|