



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|---|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial SF |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Vhodný rozvaděč |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 2200 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 1200 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 800 mm |
| Montáž rozvodnice | Samostatně stojící |
| Sestava zařízení | 1 blokový systém pro levé dveře 1 zadní panel 1 střecha 1 struktura 2 posuvné lišty 4 držák montážní desky 2 dveře 1 uzamykací systém s rukojetí |

Doplňek

| | |
|-----------------------|--|
| Typ struktury | Vyrobena z jednoho oddílu Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem Panely a dveře vestavěné do konstrukce Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm |
| Typ dveří | Plně na přední |
| Počet dveří | 2 na čelní |
| Otevírání dveří | Vlevo 120 ° Vpravo 120 ° |
| Typ zámku | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" na přední pravé dveře |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Bez těsnící desky |
| Dostupnost pro provoz | Přední Zadní Boční části rozvaděče |
| Odnímatelné díly | Zadní panel pevný šrouby Střecha pevný šrouby Dveře pevný šrouby pro závěs dveří Držák montážního panelu pevný šrouby Posuvná lišta pevný šrouby Montážní deska pevný šrouby pro držák montážní desky |
| Materiál | Pozinkovaná ocel pro rámeček Pozinkovaná ocel pro stojiny Polyamid 6 s 30 % skleněným vláknem pro rukojeť Ocelový plech pro dveře Ocelový plech pro panely Zamak pro závěs dveří |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Barva | Rozvaděč : šedá RAL 7035 Rukojeť : černá RAL 9005 |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|----------------------|
| standardy | IEC 62208 |
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|