



Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SFX
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Vhodný rozvaděč
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	800 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	600 mm
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 deska s kabelovou průchodkou 1 struktura 4 držák montážní desky 1 uzamykací systém s rukojetí (dveře) 1 dveře se zesíleným rámem

Doplňěk

Typ těla	Integrovaný zadní panel Jedna konstrukce složená a svařovaná
Typ dveří	Plné
Počet dveří	Čelní : 1 dveře
Otevírání dveří	120 °, oboustranné
Typ zámku	3 bodová uzamykací, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Plná
Dostupnost pro provoz	Přední Boční
Odnímatelné díly	Dveře upevnění: závěsy Držák montážního panelu upevnění: šrouby Deska s kabelovou průchodkou upevnění: příchytkami
Materiál	Závěs dveří : nerezová ocel Structure and door : stainless steel 304L Handle : zamak
Povrchová úprava	Enclosure : Scotch-Brite® brushed Handle : painted
Hmotnost přístroje	81 kg

Životní prostředí

standards	NEMA 4X IEC 62208
certifikace výrobku	UL
stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
popis prostředí	Korozivní Se specifickou hygienou

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

dokument o ekologickém profilu

Dostupný

instrukce o ukončení životnosti výrobku

Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců