



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|--|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial SM |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ instalačního příslušenství | Samostatně stojící |
| Sestava zařízení | 1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 1 dveře 1 uzamykací systém s rukojetí pro dveře 4 držák montážní desky |
| Odnímatelné díly | Dveře pevný šrouby pro závěs dveří Držák montážního panelu pevný šrouby |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 1800 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 800 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 500 mm |

Doplňěk

| | |
|-----------------------|--|
| Počet dveří | 1 na přední |
| Otevírání dveří | Oboustranné 120 ° |
| Typ dveří | Plně |
| Typ zámku | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" |
| Typ těla | Jedno tělo se svařovaným zadním panelem Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Standardní |
| Kabelová průchodka | 1 vstup |
| Materiál | Ocelový plech pro tělo Ocelový plech pro dveře Zamak pro závěs dveří |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Barva | Rozváděč : šedá RAL 7035 Rukojeť : černá RAL 9005 |
| Dostupnost pro provoz | Přední |

Životní prostředí

| | |
|---------------------|----------------------|
| standardy | IEC 62208 |
| certifikace výrobku | BV DNV UL |
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
