



## Hlavní parametry

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Řada                           | Spacial  |
| Označení výrobku               | Spacial SM   |
| Typ produktu nebo součásti     | Kompaktní rozvodnice   |
| Použití zařízení               | Víceúčelové  |
| Typ instalačního příslušenství | Samostatně stojící   |
| Sestava zařízení               | 1 tělo<br>1 deska s kabelovou průchodkou<br>1 dveře<br>1 uzamykací systém s rukojetí pro dveře<br>4 držák montážní desky |
| Odnímatelné díly               | Dveře pevný šrouby pro závěs dveří<br>Držák montážního panelu pevný šrouby   |
| Jmenovitá výška rozvaděče      | 2000 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče      | 800 mm   |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče    | 400 mm   |

## Doplňěk

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří           | 1 na přední   |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °   |
| Typ dveří             | Skleněné  |
| Typ zámku             | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"  |
| Typ těla              | Jedno tělo se svařovaným zadním panelem<br>Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích          |
| Popis montážní desky  | Bez montážního panelu   |
| Typ krycí desky       | Standardní  |
| Kabelová průchodka    | 1 vstup   |
| Materiál              | Bezpečnostní sklo pro dveře<br>Ocelový plech pro tělo<br>Ocelový plech pro dveře<br>Zamak pro závěs dveří |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester  |
| Barva                 | Rozváděč : šedá RAL 7035<br>Rukojeť : černá RAL 9005  |
| Dostupnost pro provoz | Přední  |

## Životní prostředí

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| standards           | IEC 62208            |
| certifikace výrobku | BV<br>DNV<br>UL      |
| stupeň krytí IP     | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK   | IK08 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky        | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                           | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                          | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný  |

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---