

NSYSMX201040

SMX 304L nerez. monoblok skříň -
H2000xŠ1000xH400mm - povrch Scotch Brite®



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|--|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial SMX |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 2000 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 1000 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 400 mm |
| Typ instalačního příslušenství | Samostatně stojící |
| Sestava zařízení | 1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 4 držák montážní desky 2 dveře 1 uzamykací systém s rukojetí (dveře) |

Doplňěk

| | |
|-----------------------|--|
| Typ těla | Jedno tělo složené a svařované |
| Typ dveří | Plné |
| Počet dveří | Čelní : 2 dveře |
| Otevírání dveří | 120 °, oboustranné |
| Typ zámku | 3 bodová uzamykací, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Plná |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Odnímatelné díly | Dveře upevnění: závěsy Držák montážního panelu upevnění: šrouby Deska s kabelovou průchodkou upevnění: příchytkami |
| Materiál | Závěs dveří : nerezová ocel Tělo a dveře : nerezová ocel 304L Handle : zamak |
| Povrchová úprava | Enclosure : Scotch-Brite® brushed Handle : painted |
| Tloušťka profilu | 1,5 mm |
| Hmotnost přístroje | 126 kg |

Životní prostředí

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| standardy | IEC 62208 |
| certifikace výrobku | UL 508 CAN/CSA 22 |
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |
| popis prostředí | Korozivní Se specifickou hygienou |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
