



## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial SMX
Použití zařízení	Víceúčelové
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	1200 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	500 mm
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 4 držák montážní desky 2 dveře 1 uzamykací systém s rukojetí ( dveře )

## Doplňěk

Typ těla	Jedno tělo složené a svařované
Typ dveří	Plné
Počet dveří	Čelní : 2 dveře
Otevírání dveří	120 °, oboustranné
Typ zámku	3 bodová uzamykací, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Plná
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře upevnění: závěsy Držák montážního panelu upevnění: šrouby Deska s kabelovou průchodkou upevnění: příchytkami
Materiál	Závěs dveří : nerezová ocel Tělo a dveře : nerezová ocel 304L Handle : zamak
Povrchová úprava	Enclosure : Scotch-Brite® brushed Handle : painted
Tloušťka profilu	1,5 mm
Hmotnost přístroje	180 kg

## Životní prostředí

standardy	IEC 62208
certifikace výrobku	UL 508 CAN/CSA 22
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
popis prostředí	Korozivní Se specifickou hygienou

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---