



### Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Rychlé příčné lišty
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozmery skříně	

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF
Montážní poloha	Na konstrukci skříně Mezi příčné lišty
Montážní držák	Adaptační profil na SM skříně
Sestava zařízení	2 příčné lišty Upevňovací prvky
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkovaný
Upevnění	Šrouby Nacvaknutím - na konstrukci umístění
Přízpůsobení montáže	Nastavitelné s roztečí 25 mm
Počet vodorovných řad	2
Maximální zátěž	70 kg
Výška	Jmenovitý : 800 mm Užitečný : 710 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	27 mm
Tloušťka profilu	1,5 mm

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

#### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------