



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Izolační spínač
Označení přístroje	XENT
Typ elektrického obvodu	Ovládací obvod
Aplikace pro blok kontaktu	Tlačítko nouz. zastavení
Typ kontaktního bloku	Jednoduchý
Kompatibilita	XACA
Složení a typ kontaktů	3 V
Montáž bloku	Čelní montáž
Funkce kontaktu	Závisle spínající

Doplňěk

Připojení - svorky	Šroubové svorky, kapacita pro připojení: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² bez kabelové koncovky Šroubové svorky, kapacita pro připojení: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² s kabelovou koncovkou
Mechanická životnost	1000000 cyklů
Označení kontaktu	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
[I _{the}] jmenovitý tepelný proud	10 A
[U _i] jmenovité izolační napětí	400 V (stupeň znečištění: 3) podle IEC 60947-1
[U _{imp}] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947-1
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ
Ovládací síla	14 N
Zkratová ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
Jmen. prac. výkon (W)	40 W DC-13 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 120 V, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 48 W DC-13 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 48 V, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 65 W DC-13 pro 1000000 cyklu, pracovní rozsah = 60 cyk/min při 24 V, koeficient zatížení = 0.5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
Hmotnost přístroje	0,05 kg

Životní prostředí

standards	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	15 gn (f = 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------