



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Spínací jednotka polohového spínače
Označení přístroje	XESP
Přidružené tělo	ZCKJ45
Počet pólů	2
Funkce kontaktu	Mžikový, stupňovitě
Složení a typ kontaktů	2 Z/V

Doplňěk

Kompatibilita	XCKJ
Elektrické připojení	Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Tvar izol. kontaktu	Za
Materiál kontaktu	Postříbřené kontakty
Nucené vypnutí	Ne
Minimální rychlost ovládání	0,01 mm/s
Odpor mezi vývody	< 25 mΩ podle IEC 60255-7 kategorie 3
Elektrická životnost	5000000 cyklu, DC-13 120 V, 4 W, pracovní rozsah: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 24 V, 10 W, pracovní rozsah: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cyklu, DC-13 48 V, 7 W, pracovní rozsah: < 60 cyklu/mn, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1010 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------