



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DS
Typ produktu nebo součásti	Distribuční blok

Doplňěk

Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma Compact Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Kompatibilita	Skříň Spacial
Popis pólů	4P
Výstupy z distribučního bloku	4 x 7 otvorů
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (Fáze/N) 440 V AC (Fáze/Fáze)
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A při 40 °C
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	3 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	24 kA
Připojení - svorky	Napájecí : šroubová svorka, 2 x 2,5...25 mm ² (neohebný) Napájecí : šroubová svorka, 2 x 1,5...16 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka Distribuční : šroubová svorka, 5 x 1,5...10 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka Distribuční : šroubová svorka, 5 x 1,5...16 mm ² (neohebný)
Kroutící moment	Napájecí : Ø7,5 mm, 2 N.m s plochý šroubovák Napájecí : Ø7,5 mm, 2 N.m s PZ2 šroubovák Distribuční : Ø5,5 mm, 2 N.m s plochý šroubovák Distribuční : Ø5,5 mm, 2 N.m s PZ2 šroubovák
Rozteč 9 mm	8
Výška	100 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50,5 mm
Hmotnost přístroje	0,21 kg
Barva	Bílá RAL 9003

Životní prostředí

stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
dielektrická pevnost	2500 V
standards	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1250 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------