



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DS
Typ produktu nebo součásti	Rozšiřovací modul
Typ přísl. hřebenové sběrnice, distribuční svorkovnice	N sběrnice
Popis pólů	1N
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení

Doplňěk

Výstupy z distribučního bloku	12 otvorů
Montážní držák	Přímá montáž na zadní část
Montáž	Šrouby
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (Fáze/N)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A při 40 °C
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV vyhovuje EN/IEC 61439-1
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	3,5 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	20 kA
Délka sběrnice	125 mm
Rozteč 9 mm	14
Rozteč 18 mm	7
Výška	20 mm
Šířka	125 mm
Hloubka	35 mm
Hmotnost přístroje	111 g
Připojení - svorky	Napájecí : šroubová svorka, 1 x 10...35 mm ² (neohebný) Napájecí : šroubová svorka, 1 x 4...25 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka Distribuční : šroubová svorka, 4 x 1,5...16 mm ² (neohebný) Distribuční : šroubová svorka, 7 x 2,5...25 mm ² (neohebný) Distribuční : šroubová svorka, 7 x 1,5...16 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka Distribuční : šroubová svorka, 4 x 1,5...10 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka
Krouticí moment	Napájecí : Ø9 mm, 2,5 N.m s plochý šroubovák Napájecí : Ø9 mm, 2,5 N.m s PZ2 šroubovák Distribuční : Ø7,5 mm, 2 N.m s plochý šroubovák Distribuční : Ø7,5 mm, 2 N.m s PZ2 šroubovák Distribuční : Ø6,5 mm, 2 N.m s plochý šroubovák Distribuční : Ø6,5 mm, 2 N.m s PZ2 šroubovák
Kompatibilní řada	Compact

Životní prostředí

standards	EN/IEC 61439-1 IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
dielektrická pevnost	2500 V
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
barva	Bílá (RAL 9003)

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1250 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------